



# COPEX LD 75 D

## Lesegerät für Mikroplanfilme

Wenn über optische Informations-Speicher gesprochen wird, treffen auf das Medium Mikrofilm nach wie vor drei entscheidende Hauptkriterien zu: hohe Speicherdichte, analoge Darstellung und das besonders gute Preis-/Leistungsverhältnis. Auf Mikrofilm gespeicherte Informationen, z.B. Kataloge, Preislisten, Publikationen oder verfilmtes Schriftgut werden auf dem Agfa Lesegerät COPEX LD 75 D in besonders guter Qualität wiedergegeben.

### Komplettausstattung

Die Agfa Lesegeräte COPEX LD 75 D sind komplett ausgestattet. So gehören der Wechselschieber für 2 Objektive, die grüne Bildwand mit Leselinie und die Staubschutzhaube zur Grundausstattung. In der technischen Leistung wurde auf ein Konzept aufgebaut, das seit Jahren zu den erfolgreichsten in diesem Markt gehört.

### Mit einem Wort: Qualität

Die Bildwände sind reflexfrei und gewährleisten kontrastreiche und gestochen scharfe Bilder mit gleichmäßiger Ausleuchtung bis zu den Rändern.

### Ergonomie und Komfort

Bei den COPEX LD 75 D Lesegeräte von Agfa stehen die Bedürfnisse der Anwender im Vordergrund. Die Anwender können im Umgang mit den Lesegeräten auf ein Höchstmaß von technologischen Vorteilen aus jahrelanger Produkterfahrung zugreifen.

### Für sämtliche Anwendungen

Die umfangreiche Palette von Zubehör, wie Mikroplanfilm-Bühnen und Objektive für 24x bis 72x Vergrößerungen, machen es möglich, die Lesegeräte für jede Anwendung, sowohl im Schriftgut wie auch im COM-Bereich, universell einsetzen.

### Filmbühnen

Nachstehende Filmbühnen sind erhältlich:

- Mikrofichebühne, Format 106 x 153 mm, für Mikrofiche und Jackets
- Zweifachbühne 106 x 153 mm nebeneinander, für Mikrofiche und Jackets
- Standardbühne 180 x 240 mm übereinander für Mikroplanfilme
- Doppelbühne 180 x 240 mm übereinander für Mikroplanfilme

Die Filmbühnen sind leicht auswechselbar. Ein besonderer Vorteil bei der Handhabung ist die selbstständige Öffnung der Mikrofichebühne, denn dies erleichtert das Einlegen und Herausnehmen der Mikrofilme.

### Doppelte Optik schafft Komfort

Beim COPEX LD 75 D haben Sie immer 2 Objektive im direkten Zugriff. Ein Wechselschieber schafft Bedienungskomfort im täglichen Einsatz.

### Folgende Objektive gehören zum Standardprogramm

- für DIN A4 Vergrößerung: 24x, 36x und 48x
- für 11" x 14" COM Vergrößerung: 42x, 48x und 72x

### Ein weiterer Vorteil

Alle Objektive sind gegenseitig auswechselbar. Einfaches Umstecken genügt (Floating Lens System), ohne irgendein Nachstellen des Kondensator. In den Geräten befindet sich ein staubfreies Ablagefach für Ihre Objektive – ständig griffbereit.

### Indexierung

Indexkarten erleichtern Ihnen das Aufsuchen von gewünschten Informationen auf Ihrem Mikroplanfilm. Die individuelle Indexierung erfolgt über auswechselbare Indexkarten vor der Filmbühne, mit Indexrastern für 1:42, 1:48.

### Elektrisches System

Alle elektrische Elemente sind in einer handlichen Schublade unter dem Gerät untergebracht. Beim Herausziehen der Schublade wird der elektrische Strom im Gerät automatisch unterbrochen.

Die besonderen Vorteile sind:

- erhöhte Sicherheit
- leicht zugänglich für Wartung und Service
- schnelles Auswechseln bei Defekt

### COPEX LD 75 D

9605/100 COPEX LD 75 D Lesegerät serienmäßige Ausstattung:

- Bildschirm grün
- Staubschutzhaube
- Objektive nach Wahl
- Bühnen nach Wahl

9605/400 Typ 1: Microfichebühne

9605/440 Typ 2: Zweifachbühne

9605/420 Typ 3: Standardbühne

9605/430 Typ 4: Doppelbühne

Objektive (zu jedem Gerät COPEX LD 75 D wahlweise 1 Stück)

4316/024 Objektiv 24 x

4316/048 Objektiv 48 x

4316/142 Objektiv 36 x (42 x COM)

4316/148 Objektiv 48 x (COM)

4316/348 Objektiv 48 x (2. Ebene)

4316/172 Objektiv 72 x (COM)

### Technische Daten

Ausführung:	Tischgerät
Bildwand:	290 mm breit x 280 mm hoch
Scharfeinstellung:	mittels Regler
Projektionslampe:	13,8 V / 50 W, hohe Lebensdauer
Optisches System:	Ein fest eingestellter Kondensator (für sämtliche Objektive), Filter und Kaltlichtspiegel
Kühlung:	Konvektionskühlung (ohne Lüfter)
Elektrischer Anschluß:	230 V, 50 Hz, Netzkabel mit Europastecker
Abmessungen:	
Stellfläche (L x B):	180 x 250 mm
Gerät (B x H x T):	330 x 515 x 484 mm
Gewicht:	Grundgerät mit Mikrofichebühne ca. 7 kg

Alle Geräte haben das GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit).

Technische Änderung vorbehalten.